Webhook erstellen

Diese Anleitung erklärt wie Sie den Webhook in Jira einrichten können.



Photo by Dean Moriarty on pixabay

Rufen Sie im ACP folgende Seite auf: ACP > Konfiguration > Jira Anbindung

Im Tab Verbindung finden Sie am Seitenende den Titel Allgemein. Darunter ist der Sicherheitsschlüssel und die Callback URL für den Webhook hinterlegt. Kopieren Sie sich die Callback URL in die Zwischenablage.

eben Sie hier einen beliebigen Wert mit mind. 10 Z


Loggen Sie sich nun in Ihre Jira Installation ein und begeben Sie sich in die System Administration.



Auf der Linken Seite finden Sie im unteren Teil den Menüpunkt Webhooks



Erstellen Sie einen neuen Webhok mit dem Button in der oberen rechten Ecke.



- Wählen Sie einen Namen
- Setzen Sie den Status auf aktiviert (falls nicht schon so vordefiniert)
- Hinterlegen Sie die im Zwischenspeicher liegende Callback URL in das Feld URL
- Wählen Sie alle Felder an mit ausnahme von Text Ausschliessen am Ende.
- Erstellen Sie den Webhook über den Button Erstellen

Dealthiet			
smedia.ch/jira	callback/facret=c00000000000	00000000000	
school, Simerged	helabler is der URL versenden 1 (boar Nationiel, Sprodifiel fan kept, Simod et al), 1 (version al)		
Forin			
zogene Ereig Vorginge und		e ICL-Abhros ferticon	demit nur Delanisse assendet werden, die durch entsprechende in
Vorgänge und		e ICL-Abhage festlegen	demit nur Dreignisse gesendet werden, die durch entsprechende V
		e IGL-Abhrage feoflegen	damit nur Deligniase gesendet werden, die durch entsprechende b
Vorgänge und		e IQL-Abhrage Notlegen	demit nur Delignisse geseindet werden, die slurch entsprechende k
Vorgänge und		e IOL-Abhrage festiagen Arbeitspretokali 8 entalii	damit nur Drägnisse gesendet nerden, die durch entsprechende b Koemneutse 18 erwist
Vorgänge und	Arbeitsprotokolis. Sie können ein Vergangsverknüpfung	Arbeitspretokali	Konementar

: Text wird an die URL gesendet. Nicht aktivieren, wenn

ergänge.

Feld in Workflow Designer, indem Sie diesen Webhook zum

nen

Benutzerbezogene Ereignisse

Benutzer

- ✓ erstellt
- gelöscht
- aktualisiert

Jira-konfigurationsbezogene Ereignisse

Statusänderung von Features (aktiviert/deaktiviert)

- Abstimmen
- ✓ beobachtet
- ✓ nicht zugeordnete Vorgänge
- Unteraufgaben
- ☑ Anhänge
- Verknüpfungen zu Vorgängen