

Jira BBCode nutzen

Diese Anleitung beschreibt den Umgang mit dem Jira BBCode im Editor bzw. in einem Forum-Beitrag.




Photo by James Osborne on pixabay

Wenn Sie beispielsweise ein Issue von einem Ihrer Jira Projekte im Forum posten möchten, können Sie den `jira` BBCode nutzen.

Beispiel: [jira='USERIP-35'] [/jira]

Im Forum wird dann das Issue in einem eigenen Container sauber dargestellt. Der Inhalt wird mit jeder Änderung im Jira-Ticket automatisiert angepasst. Somit wird fast in Echtzeit die gesamte Beschreibung und der Status des Issues dargestellt.



MDMAN

Online

Erhaltene Likes:	63
Punkte:	1.128
Trophäen:	1
Beiträge:	151

Vor 19 Stunden

Mit `[[jira]USERIP-35[/jira]]` kommt folgendes:

Beim Aufruf der 2. Seite in DoppelaccountListPage kommt Fehler

Unterstützer: 0

Beim Aufrufen der zweiten Seite in der DoppelaccountListPage kommt eine Fehlermeldung. Die Zweite Seite wird nicht gefunden.

Art

Fehlerbehebung

Aktueller Status

Fertig

Betroffene Versionen

2.1.7 3.0.8 pl 1 3.1.6 pl 1

Zuständiger Entwickler

MDMAN

Letzte Änderung

10. Mai 2019

Umsetzung

2.1.8 (Zukünftige Version) 3.0.9 (Zukünftige Version) 3.1.7 (Zukünftige Version)

Komponenten

Benutzer IP-Log 2.1 Benutzer IP-Log 3.0 Benutzer IP-Log 3.1



Änderungsverlauf (0)






Abonnieren

MDMAN Production - Plugins:

aus dem Woltlab-Plugin-Store

im MDMAN Production - Shop

Tip: Direkte Links zu einem Jira-Issue (z.B.: <https://jira.domain.com/jira/browse/USERIP-35>) werden automatisch in einen BBCode umgewandelt und im Beitrag entsprechend angezeigt.